

EINGebaute VERRIEGELUNGEN ALLGEMEINE

ALLGEMEINE TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mit Einlassverschluss wird eine zum Schließen und Öffnen von Türen vorgesehene Vorrichtung ohne nach außen vorstehende Elemente bezeichnet.

Die Stange zum Betätigen der Schließkeile ist in das Türblatt eingelassen.

Normalerweise werden die Einlassverschlüsse an den Seitentüren verwendet, wo die Probleme bezüglich hervorstehender Teile am stärksten auftreten.

Die Einlassverschlüsse für Drehstangen d.15 bzw. 16 mm bestehen aus zwei Elementen, der Schale und dem Griff, die beide durch eine einzige Artikelnummer gekennzeichnet werden.

Wichtig ist, dass in jede Schale auch der entsprechende Griff eingefügt wird, da die Endabnahmekontrolle in unserem Werk an jedem Teil einzeln erfolgt, und es daher durch Vertauschen der beiden Komponenten zu kleinen Abweichungen kommen könnte.

Alle Verschlüsse für Drehstangen d.16 mm sind für eine Montage in Verbindung mit einem Notöffner innen vorgesehen, der betätigt werden kann, wenn der Verschluss NICHT mit dem Schlüssel abgeschlossen ist.



Bei Einhalten der üblichen Arbeits- und Fertigungsnormen raten wir, die folgenden Anweisungen besonders zu beachten:

Die Auswahl unter den verschiedenen im Katalog angebotenen Modellen ist von zahlreichen Faktoren, dem Maß und Gewicht der Tür, dem Dichtungstyp usw. abhängig.

Bezug auf die in jeder Packung enthaltenen Gebrauchs- und Instandhaltungsanleitungen (hier unten wiedergegeben) nehmen und dieses Blatt den für den Endverbraucher vorgesehenen Fahrzeugunterlagen beilegen.

GEBRAUCH UND INSTANDHALTUNG DER VERSCHLÜSSE

Die Verschlüsse der Firma Pastore & Lombardi werden nach strengsten Qualitätsvorschriften gefertigt und geprüft.

Wie alle mechanischen Vorrichtungen, können auch die Verschlüsse Belastungen unterworfen sein, die das einwandfreie Funktionieren beeinträchtigen.

Die Belastungen eines Transportfahrzeuges sind besonders schwer einzuschätzen, da sie von vielen verschiedenen Einflüssen abhängen: von der Art und räumlichen Aufteilung der Ladung, den Fahrtbedingungen und vor allem vom Zustand des Straßenbelages.

Aus diesen Gründen möchten wir Ihnen hier einige Hinweise zum korrekten Gebrauch und zur Instandhaltung der Verschlüsse von Pastore & Lombardi geben:

1. **DER VERSCHLUSS MUSS IMMER MIT SCHLÜSSEL ABGESCHLOSSEN WERDEN, NUR SO KANN EIN ZUFÄLLIGES SICH ÖFFNEN DER TÜR WÄHREND DER FAHRT SICHER VERMIEDEN WERDEN.**
2. Beim Schließen muss sichergestellt werden, dass der Drücker vollständig eingerastet ist, indem man den Verschluss kräftig zu sich heranzieht. Staub- und Schmutzreste sowie Vereisungen sollten regelmäßig entfernt werden, weil sie ein vollständiges Einrasten des Drückers verhindern können.
3. Versichern Sie sich, dass die Federn unter dem Drücker nicht beschädigt sind. Sollte dies doch der Fall sein, fordern Sie umgehend Ersatzfedern direkt bei Pastore & Lombardi an. Vor dem Ersetzen stellen Sie sicher, dass die Tür sich nicht zufällig öffnen kann, indem Sie z.B. den Drücker per Hand schließen und mit dem Schlüssel abschließen. Das Einsetzen der Federn ist sehr einfach und erfolgt durch Überstreifen über den Bolzen.
4. Sollte der Schließzylinder defekt oder schwer zu betätigen sein, muss er umgehend ersetzt werden. Auf dem Schließzylinder sowie auf dem Schlüssel sind Nummern eingraviert; fordern Sie sofort den Ersatz-Schließzylinder unter Angabe dieser Nummer bei Ihrem Fahrzeugbauer oder direkt bei Pastore & Lombardi an.
5. Wir empfehlen eine regelmäßige, angemessene Reinigung aller Produkte aus Edelstahl, damit Aussehen und Rostwiderstand nicht beeinträchtigt werden. Daher Reinigen mit neutralen Haushaltsreinigern (ohne Chlor) und reichliches Nachspülen mit Wasser. Keine kratzenden Metallschwämme verwenden, um den Edelstahl nicht zu verunreinigen.

Setzen Sie sich bei allen Anfragen mit Ihrem Fahrzeugbauer in Verbindung.